

I'm not a robot









## Tinta esmalte a base de água 3 6l

Tinta esmalte base água 3,6l lukscolor galão  : : indicação: madeira, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, cerâmicas não vitrificada e pvc.  : : baixa odor, não amarela, diluição com água.  : com o esmalte base água premium plus lukscolor você protege e decora superfícies de madeira e metal, em geral.  : indicado para pintura de portas, janelas, portões, móveis, objetos, etc.  : produto base água, portanto dispensa o uso de nova-raz para diluição, com suave perfume, proporciona conforto e bem-estar, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura.  : disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco, para você escolher o que mais combina com o seu estilo.  : produto de alta durabilidade e resistência, excelente preservação do brilho, fácil limpeza, não descasca, não amarelece com o tempo e oferece máxima proteção às superfícies. Reduz o tempo de trabalho de pintura, pois possui uma secagem muito rápida.  : apresenta ultra rendimento, excelente cobertura e acabamento impecável.  : • aplicação: rolo de lã (de pêlo baixo), trincha ou pincel de cerdas macias, revólver (pressão de pulverização - 30 a 40 lb/pol²).  : • diluente: água potável.  : • demãos: 2 a 3 dependendo da cor utilizada e do tipo, estado e cor da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.  : • secagem: ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas, final 4 horas depois da última demão. Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. Galão (3,6 L): até 75 m²/demão, ¼ de Galão (0,9 L): até 20 m²/demão. Rolo de Espuma, Pincel ou Revólver. Duas a três demãos com intervalo mínimo de 4 horas. Diluição: Pincel ou Rolo de Espuma: Dilua 10 medidas de Esmalte Base Água Premium Plus Lukscolor com 1 medida de água. Revólver: Dilua 10 medidas de Esmalte Base Água Premium Plus Lukscolor com 3 medidas de água. Cores: Cores Prontas (brilhante): 12 Cores Prontas (acetinado): 5 Cores Prontas (fosco): 2 Também disponível em mais de 2.000 cores no Sistema Tintométrico Lukscolor. Secagem: Ao Toque: 30 minutos. Final: 5 horas depois da última demão. Dicas e preparação de superfície Repintura: Lixe, remova o pó; Poeira e pó de lixamento: Remova com pano limpo umedecido com água e deixe secar; Superfícies brilhantes: Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento; Manchas gordurosas e graxas: Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar; Mofo: Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar; Umidade: Identifique a causa e trate adequadamente; Pinturas soltas, Reboco fraco e caiação: Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de Fundo Preparador Lukscolor; Superfícies novas de reboco, emboço ou concreto: Após 7 dias da execução do reboco ou concreto, aplicar Poupa Tempo Selador Acrílico Lukscolor. Para um acabamento liso, após o uso do Selador, aplique Massa Acrílica ou Massa Corrida Lukscolor. Aguarde 21 dias e aplique o Esmalte Base Água Premium Plus Lukscolor. Imperfeições profundas: Repare com reboco e proceda como em “Reboco Novo”. Madeira nova: Lixe até eliminar as farpas e remova o pó. Aplique uma demão de Fundo Universal Base Água Lukscolor; Metais ferrosos novos: Lixe e elimine o pó. Em seguida, aplique 2 demãos de Fundo Universal Base Água Lukscolor. Lixe, remova o pó; Metais enferrujados: Lixe para eliminar completamente a ferrugem e proceda como em “Metais Ferrosos Novos”. Aço galvanizado e alumínio: Lixe e elimine o pó. Aplique uma demão de Fundo Universal Base Água Lukscolor. Lixe, remova o pó; PVC: Lixe, elimine o pó. Esmalte Suvinil Seca Rápido Acetinado Branco 3,6 L Seus ambientes internos e externos precisam ser conservados com produtos de qualidade. Por isso, esse esmalte acetinado de secagem rápida é a indicação ideal para você. Ele pode durar por até 10 anos e serve para proteger e embelezar o acabamento de superfícies de madeira, metais ferrosos e alumínio. Quer saber mais? Continue a leitura abaixo: Características do Esmalte Suvinil Seca Rápido Acetinado Branco 3,6 L A embalagem do Esmalte Suvinil Seca Rápido Acetinado Branco 3,6 L contém 3,6 L e tem as medidas de 19 cm de altura, 16,7 cm de largura e peso de 4,86 kg. Ele é da cor branca, tem acabamento acetinado e é feito à base de água. Com Suvinil Esmalte Seca Rápido você curte sua casa renovada mais cedo. A tinta seca em 30 minutos ao toque, não deixa cheiro e não amarela. Suvinil Esmalte Seca Rápido é como pintar em alta velocidade. Sua casa pronta para você curtir mais cedo. A tinta seca em até 30 minutos ao toque, não deixa cheiro e não amarela. Você pode fechar portas e janelas no mesmo dia depois de pintar. Além disso, Esmalte Seca Rápido possui ação fungicida contra fungos, mofos e algas. Sua casa pintada e bem cuidada. Seu volume total rende até 75 m² e são necessárias de duas a três demãos para dar um preenchimento satisfatório na superfície. O intervalo entre demãos é de duas horas e a finalização leva cinco horas. A aplicação pode ser feita com pincel (10% de diluição) ou pistola (30% de diluição). Vantagens do Esmalte Suvinil Seca Rápido Acetinado Branco 3,6 L - Bom rendimento; - Fácil aplicação; - Pode durar até 10 anos; - Protege madeira, alumínio e metais ferrosos. Informações extras As cores apresentadas no site são apenas representativas e podem ser divergentes das cores reais do produto. Armazene o produto em local arejado e à sombra, longe do alcance de crianças. Utilize EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) para manusear o produto. Se você gostou, garanta já o seu Esmalte Suvinil Seca Rápido Acetinado Branco 3,6 L! Aproveite as nossas excelentes condições de compra e adquira esse produto em nosso site agora mesmo! Desejamos que tenha uma excelente experiência por aqui. Que tal trazer mais sustentabilidade para a sua pintura? Com a tinta esmalte à base de água, isso é possível. A composição emite menos poluentes em comparação às versões feitas à base de solvente. Além disso, a diluição do produto e a limpeza dos equipamentos usados no processo são feitas com água potável.Disponível nos acabamentos fosco, acetinado e brilhante, esse esmalte à base de água oferece dez anos de garantia após a aplicação. Além disso, ele é uniforme, tem cores super-resistentes e alta aderência. Na cor branca, ele não fica amarelado.Outra vantagem de utilizar essa tinta para madeira à base de água é a ação contra mofo e algas. O produto já vem pronto para ser usado tanto em ambientes internos quanto em externos, ou seja, não é necessário fazer a diluição antes de aplicar.Essa tinta pode ser aplicada com rolo de espuma, rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola. São necessárias de 2 a 3 demãos para um resultado de qualidade. A secagem é rápida: 30 minutos para o toque, 2h entre demãos e 5h para a pintura finalizada. Alta cobertura e secagem rápida para áreas internas Esmalte Base Água Suvinil: Ideal para uso interior e exterior em madeiras e metais Se você está se perguntando como diluir tinta esmalte para aplicação, saiba que esse é um produto feito à base de água. Uma tinta esmalte a base de água, como essa daqui, se destaca por sua composição e, principalmente, por sua diluição. Aqui, basta diluir a tinta esmalte em água e pronto (indicações de uso na embalagem do produto). Sua fórmula a base de água garante secagem muito mais rápida e baixo odor, o que a torna super indicada para uso em aplicações internas, uma vez que o cheiro não tomará conta de todo o ambiente. Acabamento brilhante Seu acabamento brilhante deixa a superfície aplicada muito mais nítida e reluzente, trazendo um ar de novo para a peça. Cor e Proteção para o seu projeto A tinta esmalte suvinil garante cor e proteção para seus ambientes internos e externos, com cores mais resistentes e acabamento uniforme, garantindo alta cobertura e aderência na superfície. Ela possui baixo odor, secagem rápida, e alta cobertura. Seu rendimento pode variar de acordo com a técnica de pintura e capacidade de absorção da superfície. Em geral, a tinta necessita de duas ou três demãos, que devem ser feitas com intervalo de duas horas. Preparando a superfície para aplicação de tinta esmalte Para garantir a qualidade e aderência do acabamento conferido pela tinta esmalte à base de água é fundamental que a superfície seja devidamente limpa e lixada, antes da aplicação. Para isso, é importante remover completamente gorduras, graxas, cera, lustra móveis, óleos, pós e outros, antes de iniciar a pintura. Para a pintura de metais ferrosos novos, lixe toda a peça e garanta que todas as partes soltas e pontos de ferrugem sejam eliminados. Remova todo o pó da superfície e aplique a tinta esmalte. Para a pintura de madeiras novas: se você quer aplicar tinta esmalte para madeira, precisa se atentar ao preenchimento e correção de imperfeições na superfície de aplicação, bem como o seu nivelamento. Para isso, use produtos próprios para a preparação da madeira. Para vãos lineares, como batentes, rodapés, fissuras ou trincas, aplique um reparador. Lixe bem para eliminar farpas da madeira e tire todo o pó da superfície. Quais os materiais indicados para aplicação da tinta esmalte Chegou a hora de aplicar a sua tinta esmalte a base de água, e você precisa ter certeza de que está usando os materiais corretos. Então, vamos lá! Para áreas grandes: use, preferencialmente, rolo de espuma, rolo de lã de pelo baixo ou uma pistola. Para áreas pequenas: use e abuse do pincel com cerdas macias. A Tinta Esmalte Preta à Base de Água Coralit 3,6L traz uma fórmula exclusiva com alta aderência que proporciona uma pintura amplamente fácil, rápida, segura e com uma durabilidade de 10 anos. Vale destacar que a tinta preta pertence a uma paleta de cores que inspiram seriedade e segurança. Por conta de sua versatilidade, esse esmalte brilhante é ideal para madeiras, metais ferrosos, aços galvanizados e elementos em PVC como portas, janelas, móveis, portões e demais objetos em ambientes internos e externos. A Coralit à base de água ainda conta com a tecnologia Balance que inibe o desbotamento, garantindo uma cor viva por muito mais tempo. Além disso, a sua fórmula é pronta para o uso e não tem cheiro, sendo uma ótima opção para quem busca simplicidade e rapidez na hora de realizar a pintura. Por ser uma tinta esmalte de secagem rápida, ela seca ao toque em até 30 minutos, promovendo assim mais praticidade e comodidade para finalizar o serviço. No entanto, para obter um efeito a nível profissional, é preciso seguir alguns passos antes e durante a aplicação: Garanta que a superfície esteja seca e livre de impurezas como ferrugem, graxa, gordura, mofo, partes soltas, etc.. Se necessário a diluição, basta diluir 5 partes de Coralit em até 1 parte de água. Pode-se utilizar pincel, rolo de espuma, pistola ou airless na aplicação. Recomenda-se a execução de 2 demãos no intervalo de 2 horas para atingir um ótimo resultado. Por último basta aguardar a secagem final que é de 5 horas. Obs: O galão de 3,6L da tinta esmalte à base de água Coralit preta rende até 75 m² por demão. Sobre a Coral A Tintas Coral é uma empresa fundada em 1954 em São Paulo. Atualmente é uma das principais marcas de tintas imobiliárias do Brasil. Em 2000, ela foi vendida para a gigante holandesa AKZO NOBEL que é uma das maiores fabricantes de tintas do mundo. Com uma vasta paleta de cores, é considerada uma das mais completas do mercado, e tem como missão “levar cor para a vida das pessoas”. Aqui na Obramax, você encontra diversos produtos para pintura com os melhores preços e disponibilidade imediata. Acesse já, a nossa loja de tintas e acessórios e confira as ofertas! Descrição do ProdutoTinta Esmalte Eucatex ACQUA Base Água Brilhante 3,6L Eucatex ACQUA Esmalte Acetinado Base Água é um esmalte sem cheiro em até três horas após a aplicação. Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC. É um produto à base de água que proporciona baixo odor, não amarela e oferece ótima resistência às intempéries, além de possuir secagem rápida e proporcionar excelente acabamento. Imagens meramente ilustrativas.Comercializamos o produto dentro da data de validade. Confira na embalagem ao recebê-lo.Especificações técnicasMarcaEucatexClassificaçãoEsmalteAcabamentoBrilhanteEmbalagem3,6LRendimentoRende até 75 m²/demão.DiluiçãoCom água 10% em todas as demãos. Pistola: 20%.DemãoDuas a três com intervalo de 4 horas.SecagemAo toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 75 horasFerramentaRolo, pincel, trincha ou pistola.AplicaçãoSem cheiro\* em até três horas após a aplicação. Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio. É um produto à base de água que proporciona baixo odor, não amarela e oferece ótima resistência às intempéries, além de possuir secagem rápida e proporcionar excelente acabamento.PreparoPreparação: a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Metais: Lixar, remover todos os pontos de ferrugem e limpar. Aplicar uma demão de Eucatex Zarcão (metais ferrosos), Eucatex Fundo para Galvanizados (metais galvanizados) ou Eucatex Fundo Cromato de Zinco (alumínio, zinco ou galvanizado). Madeiras: Lixar para eliminar farpas e aplicar uma demão de Eucatex Fundo para Madeira. Se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa para Madeira. Repinturas: Em superfícies brilhantes, em bom estado: lixe até eliminar o brilho. Sobre Eucatex Massa Corrida e Massa Acrílica: aplique antes, uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Repinturas sobre esmaltes sintéticos: Para melhor aderência recomendamos lixamento para remover partes soltas e brilho.ComentárioComposição: Polímero acrílico modificado à base de dispersão aquosa, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.Veja também!Veja também! Outros clientes também compraram!Outros clientes também compraram! Esmalte Suvinil Seca Rápido Brilhante Branco 3,6L Se deseja pintar ambientes internos e externos com eficiência, essa tinta é para você. Ela possui baixo odor, tem alta cobertura e pode durar por até dez anos. A gama de cores é ampla, existem opções prontas e as que podem ser produzidas no centro de cores das lojas físicas, tem um acabamento brilhante que facilita a limpeza da superfície em que for aplicada. Além disso, ela não amarela com o tempo, mantendo a tonalidade em toda a sua duração. Quer saber mais? Confira mais informações abaixo: Características do Esmalte Base Água A embalagem da Esmalte Base Água pode ser encontrada nos tamanhos de 900 mL ou 3,6 L. Seu rendimento pode variar de acordo com a técnica de pintura e capacidade de absorção da superfície. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou pistola especial, desde que seja feita a leitura do rótulo antes de se iniciar o processo para evitar danos. Em geral, a tinta necessita de duas ou três demãos, que devem ser feitas com intervalo de duas horas. Vantagens do Esmalte Base Água - Sem cheiro; - Secagem rápida; - Livre de amarelamento; - Alta cobertura; - Pode durar até dez anos. Informações extras Pode haver divergência entre a tonalidade do produto apresentado no site e do produto real. A tinta deve ser armazenada em local coberto e ventilado, livre de umidade. A lata deve estar sempre fechada na posição vertical. Mantenha longe do alcance de crianças e utilize luvas e óculos no momento da aplicação. Adquira agora a mesmo o seu Esmalte Base Água! Compre agora mesmo em nosso site. Aproveite as nossas excelentes condições de compra e adquira esse produto em nosso site agora mesmo! Desejamos que tenha uma excelente experiência por aqui.